

106 NeutroFoam Pro

Aktivschaum pH-neutral

- ▲ Bei Anwendung in Schaumeinrichtungen, sehr hohes Schaumvolumen, welches besonders lange stabil bleibt
- ▲ Löst die üblichen Verschmutzungen von Fahrzeugen
- ▲ Transportiert angelösten Schmutz effektiv von der Fahrzeugoberfläche
- ▲ Verhält sich außerordentlich materialschonend am Fahrzeug, daher auch zur manuellen Wäsche geeignet
- ▲ Sorgt für eine angenehm und dezent duftende Atmosphäre
- ▲ Sehr ökonomisch einsetzbar durch sehr hohe Produktkonzentration
- ▲ Frei von EDTA, NTA und Phosphaten



Anwendung

Produkt ist vorverdünnbar

Pur oder vorverdünnt über geeignete Dosiereinrichtung der Anwendung zuführen. Die Haltbarkeit von Verdünnungen ist durch Lagerbedingungen und Wasserqualität verkürzt.

Schaum:

In maschinellen Waschanlagen als Aktivschaum (7–15 ml/PKW).

In maschinellen Waschanlagen als Flächenschaum (z. B. Lavaschaum) (15–30 ml/PKW).

In SB-Waschplatzanlagen als Bürstenschaum (10–20 ml/min).

Die Dosierung soll so eingestellt werden, dass das gewünschte Schaumbild gewährleistet wird.

Manuelle Fahrzeugwäsche:

per Schwamm oder Tuch mit Eimer (1:750-1:1500).

In einem Behälter die Anwendungslösung mischen und gut durchrühren.

Hinweise

Behälter stets geschlossen halten und Ansaugleitungen durch den Verschluss führen. Farbveränderung und Trübung durch natürliche Rohstoffe ohne Qualitätsverlust möglich. Bei nicht sach- und fachgerechter Anwendung wird keine Haftung übernommen! Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Anionische Tenside 15–30 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Additive, Korrosionsschutzmittel, Duftstoffe, Farbstoffe, Konservierungsmittel (2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-diol).

pH-Wert (Konzentrat): ca. 8

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS07, Achtung. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H315 Verursacht Hautreizungen. P280

Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
c106025	25 kg Kanister	24
c106073	220 L Fass	2
c106090	1000 L Container	1