Seite 1 von 1



218 JetWax

Glanzkonservierer

- ▲ Konserviert und pflegt alle Fahrzeugoberflächen
- Langzeitschutz gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse und beeindruckender Oberflächenglanz
- Imprägnierwirkung, welche für eine gute Wasser- und Schmutzabweisung sorgt
- ▲ Voller Pflegeeffekt bereits nach der ersten Wäsche
- Kein Schichtaufbau und kein Schmieren
- ▲ Bei Anwendung in Schaumeinrichtungen, sehr hohes Schaumpotential
- Auch bei kritischer Frischwasserqualität einsetzbar (z. B. Wasserhärte)
- Hervorragend f
 ür Cabrio-Stoffverdecke geeignet
- Sorgt f
 ür ein angenehmes und intensives Dufterlebnis
- Auch bei niedrigen Temperaturen effektiv und frostsicher bis mind. -5 °C
- Ökonomisch einsetzbar durch hohen Wirkstoffgehalt im Konzentrat
- ▲ Frei von Kohlenwasserstoffen und Mineralölen









Produkt ist nicht zur Vorverdünnung geeignet

Pur über geeignete Dosiereinrichtung der Anwendung zuführen.

Wachs und Pflege:

In Anlagen mit Gebläsetrocknung als Schaum- oder Sprühanwendung (18-30 ml/PKW).

Die Dosierung wird je nach gewünschter Pflege- und Schaumintensität gewählt. Bei Auftrag als Heißwachs soll die Temperatur nicht über 60 °C liegen.

In Anlagen ohne Gebläsetrocknung als Schaum- oder Sprühanwendung (3-4 ml/min; 1:2000-2500).

Flächendeckend auf das Fahrzeug auftragen. Da ein verzögerter Aufriss erzeugt werden soll, ist es wichtig eine hohe Verdünnung einzusetzen. Im Anschluss, idealerweise mit Osmosewasser, klarspülen.

Hinweise

Behälter stets geschlossen halten und Ansaugleitungen durch den Verschluss führen. Farbveränderung und Trübung durch natürliche Rohstoffe ohne Qualitätsverlust möglich. Vor Frost schützen. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Bei nicht sach- und fachgerechter Anwendung, wird keine Haftung übernommen!

Produktzusammensetzung

Kationische Verbindungen, Pflegesubstanzen, wasserlösliche Lösungsmittel, Lösungsvermittler, Farbstoffe, Duftstoffe (Coumarin, Benzyl Alcohol). pH-Wert (Konzentrat): ca. 4,5

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS07, Achtung. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Artikelnummer Verpackungseinheit (VPE)
c218025 25 kg Kanister

Anzahl VPE je Palette

24