

261 AirDry

Ablauftrockner für Anlagen ohne Gebläsetrocknung

- ▲ Erzeugt einen geschlossenen, ablaufenden Wasserfilm
- ▲ Verringert Restwasser und verhindert damit Rückstände und Flecken auf behandelten Oberflächen
- ▲ Ideal in Kombination mit Osmosewassernachspülung
- ▲ Durch einen hohen Tensidanteil ergibt sich auch eine erhebliche Reinigungswirkung
- ▲ Ökonomisch einsetzbar durch hohen Wirkstoffgehalt im Konzentrat
- ▲ Frei von Kohlenwasserstoffen, Mineralölen und Duftstoffen
- ▲ Frei von Silikonen



Anwendung

Produkt ist vorverdünnt

Pur oder bis 1+2 vorverdünnt über geeignete Dosiereinrichtung der Anwendung zuführen. Die Haltbarkeit von Vorverdünnungen ist durch Lagerbedingungen und Wasserqualität verkürzt.

Trocknungshilfe:

In Anlagen ohne Gebläsetrocknung als Sprühanwendung (4–10 ml/m Fahrzeuglänge).

Im manuellen Verfahren als Schwallauftrag (1:200–400).

Flächendeckend auf das Fahrzeug auftragen.

Shampoo:

In Anlagen ohne Gebläsetrocknung als Bürstenschampoo (10–30 ml/min; 4–10 ml/m Fahrzeuglänge; 1:500–1500).

Bei Einsatz von Recyclingwasser ist das Nachspülen mit Frischwasser erforderlich.

Hinweise

Behälter stets geschlossen halten und Ansaugleitungen durch den Verschluss führen. Vor Frost schützen. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Bei nicht sach- und fachgerechter Anwendung, wird keine Haftung übernommen!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Anionische Tenside < 5 %, Additive, Farbstoffe, Konservierungsmittel (Sodium Pyriithione, Benzisothiazolinone).
pH-Wert (Konzentrat): ca. 2

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Inhalt in kg	Anzahl VPE je Palette
c261025	25 kg Kanister		24
c261073	220 L Fass	221	2
c261090	1000 L Container	1005	1